



## FINNCOLD PAKASTUSTUNNELI FF-10000

Product number **1104010000**

### Technical information

Koko	13400 x 3500 x 3500
Kapasiteetti	20 Eurolavaa (10 000 kg) / prosessi
Toiminta-alue	+5 °C ...-20 °C, pakastus väliritilöillä, blokkikoko 600 x 400 x 150 mm
Pakastusaika	vaihtelee tuotteittain / pakkauksittain, suuntaa-antavia aikoja: +5 °C...- 20 °C 18 - 22 h
Runko	Itsekantava hitsattu erikoisrakenteinen metallirunko, 8 kpl kannatinjaljoja
Paino	Kokonaispaino n. 7 000 kg.
Liitântätiedot	Sähköliitântä: 400 V / 260 A. Viemäriiitântä, lauhdevettä varten.

Jäähdytys

Hermeettinen kylmäkoneikko sekä lauhdutin ja höyrystin, kylmäaine R449, kylmäteho 4 x 23 kW (-35 °C /+32 °C). Kylmäkoneikon höyrystinpatterin sähkösulatus.

Ilmankierto

Tunnelin sisäilman kierrätys potkuripuhaltimilla.

Välitaso / ilmanohjain

Kiinteä välitaso.

Ohjaus

Termostaattiohjattu pakastusprosessi. Käyttökytkimet ovenkarmissa.