



DA 2000

Product number **1205002000**

Kondenssikuvain on tarkoitettu prosessitilojen kuivaamiseen. DryAir'in avulla tilojen pesujen jälkeen suhteellista kosteutta voidaan laskea, jolloin mikrobien kasvutaso heikkenee ja hygieniataso paranee.

Suhteellisen kosteuden laskeminen pidentää koneiden / laitteiden sekä rakenteiden elinikää. Kuivausprosessin hukkalämpö voidaan käyttää lämmitykseen.

Technical information

Koko	2405 x 1130 x 2150
Kapasiteetti	4,5 kg vettä / h (rh 75 %, +15°C)
Ilmamäärä	2000 m ³ / h
Kylmäaine	R407

Säteilylämpö

6 kW

Käyttöjännite

400 V / 50 Hz

Liityntäteho

35 A

Sisäkierto-, sekoitus- ja ilmanvaihto-ominaisuus lämpötilaohjauksella. Aikaohjaus ilmanvaihto / kuivaus ja pysäytys viikkokellolla.

OPTIOT:

ILMANPUHDISTUSJÄRJESTELMÄ

Bibolaarinen ionisaattori: Ilmaan tuotetaan sekä positiivisia että negatiivisia ioneja, jotka korjaavat ilman ionitasapainoa. Ionit vaikuttavat ilman epäpuhtauksiin tuhoten mikrobeja ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

JÄLKIJÄÄHDYTYSYKSIKKÖ

Kanavajäähdytyspatteri ulkoisella lauhduttimella, kylmäaine R134A.